



CEV425 1 LED

Flaskkyl

Produktfunktioner

- En av våra storsäljare
- Bra produktpresentation
- Perfekt för märkesvisning
- LED-lampa i dörramen
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Fläktassisterad kylning
- Vändbar dörr (reservdelar 12850 krävs)
- Lås

Storsäljande flaskkyl

CEV425 är en av våra populära storsäljare – och det är inte konstigt. Här kombineras effektiv kylning och snygg design med valuta för pengarna.

Med sina justerbara trådhyllor kan denna flaskkyl med fläkt enkelt anpassas för just de flaskor och burkar med dryck som du har. Glasdörren med LED-belysning på dörramens insida säkerställer att dina produkter alltid syns väl.

Med sina rena linjer är CEV425 perfekt för att förvara dryckerna väl kylda i många olika miljöer, exempelvis mindre och större butiker, delikatessbutiker, kaféer, restauranger, barer, matsalar, kontor och gym. För att utnyttja dess marknadsföringspotential på bästa sätt kan du dekorera flaskkylen snyggt med skräddarsydd branding.

CEV-sortimentet finns i färgerna svart och vitt, med gångjärnsförsedd höger- eller vänsterhängd dörr samt med eller utan huv. På förfrågan och till en tilläggskostnad finns denna produkt också med EU-energiklass C. Kontakta vårt säljteam för mer information.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Nettovolyum	l	345
Bruttovolyum	l	358
Brutto-/nettovolyum	l	358 / 345
Brutto- / nettovikt	kg	80 / 75

Design och material

Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Antal hyllor	delar	4
Hyllnummer & hylltyp		4 vita näthyllor
Hyllmått		490 x 360 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Hyllfärg		Vit
Härdat glas		Ja
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Interiörlampa		LED på dörrkarmens insida
Lås		Ja
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit

Kylning och funktioner

Kompressortyp		SECOP HMK12AA (R600a)
Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	70
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Max Ambient		30°C 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	803
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.2
EEL	%	48.6
Effekt		
Ineffekt	W	295
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 600 x 1840
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	665 x 710 x 2000
40 fot containerlast	delar	54



Kraftigt handtag



LED-lampa inuti
dörren