



FS1220

Flaskkyl

Produktfunktioner

- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	67 / 62
Brutto-/nettovolym	l	215 / 190

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp		3 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		498 x 405 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	50
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		E
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.9
Årlig energiförbrukning	kWh/år	694
EEl	%	52
Ineffekt	W	229
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1027
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1315
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 1410
40 fot containerlast	delar	54



Kraftigt handtag



Lås