



FSC1380

Flaskkyl

Produktfunktioner

- LED-belyst huv
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Fläktassisterad kylning

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	0 till +7
Klimatklass		4
Nettovolyum	l	347
Bruttovolyum	l	372
Brutto-/nettovolyum	l	372 / 347
Brutto- / nettovikt	kg	87 / 82

Design och material

Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Antal hyllor	delar	5
Hyllnummer & hylltyp		5 vita näthyllor
Hyllmått		498 x 405 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Hyllfärg		Vit
Härdat glas		Ja
Huvlampa		LED kallvitt ljus
Huvtyp		D-form
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS

Kylning och funktioner

Kompressortyp		SECOP HMK12AA (R600a)
Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	80
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Årlig energiförbrukning	kWh/år	821
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.25
EEl	%	49.7
Ineffekt	W	295
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1980
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 2080
40 fot containerlast	delar	54



Kraftigt handtag



Lås