



FSC1450

Flaskkyl

Produktfunktioner

- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- LED-belyst huv
- Fläktassisterad kylning
- Invändig LED-lampa

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	112 / 101
Brutto-/nettovolym	l	469 / 301

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp		6 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		584 x 405 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	41
Huvtyp		D-form
Huvlampa		LED kallvitt ljus
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		E
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.58
Årlig energiförbrukning	kWh/år	942
EEl	%	51.1
Ineffekt	W	265
Ljudnivå	dB(A)	56

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	588 x 514 x 1517
Externa mått (BxDxH)	mm	680 x 655 x 2096
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	760 x 705 x 2207
40 fot containerlast	delar	51



Kraftigt handtag

Lodrät invändig lampa