



## SCU2375

### Flaskkyl

#### Produktfunktioner

- Gångjärnsförsedda glasdörrar med aluminiumram
- Ställbara hyllor
- Vändbara dörrar
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning

#### Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Nettovolym	l	347
Bruttovolym	l	372
Brutto-/nettovolym	l	372 / 347
Brutto- / nettovikt	kg	87 / 82

#### Design och material

Antal dörrar		2
Dörrnummer & dörrtyp		2 dubbla dörrar - glasdörrar med gångjärn
Antal hyllor	delar	5
Hyllnummer & hylltyp		5 vita näthyllor
Hyllmått		498 x 405 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup>	196
Hyllfärg		Vit
Härdat glas		Ja
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul

Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS

#### Kylning och funktioner

Kompressortyp		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	80
Termometer		Ja

#### Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	803
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.2
EEl	%	48.6
Effekt		
Ineffekt	W	295
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

#### Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1840
Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 1940
40 fot containerlast	delar	54



Kraftigt handtag



Lås