



## MSU400

### Medicinkyl

#### Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Ljudlarmsignal
- Extern larmanslutning
- Ställbara hyllor
- Automatisk avfrostning
- Ställbara fötter
- Fläktassisterad kylning
- Invändig LED-lampa

MSU-serien med medicinska kylar har en elektronisk termostat med en larmljuds signal samt en extern larmanslutning för extra säkerhet. Glasdörren ger en bra översikt över innehållet medan den fläktassisterade kylningen säkerställer en jämn temperatur i hela skåpet. Kylen levereras med en ånghuv för att skydda medicinen mot skador.

Observera att MSU-serien inte är DIN 13277-godkänd. Den är inte lämpad för förvaring av läkemedel, vacciner, blod och andra känsliga produkter som kräver exakt temperaturkontroll.

#### Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	81 / 74
Brutto-/nettovolym	l	372 / 347

#### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp		5 vita nähyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		498 x 405 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup>	196
Huvlampa		15 W Neon
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

#### Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk med larm
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	80
Termometer		Ja

#### Ström och förbrukning


Energiklassificering		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.1
Årlig energiförbrukning	kWh/år	767
EEl	%	46.4
Ineffekt	W	295
Ljudnivå	dB(A)	45

#### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1840
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 1940
40 fot containerlast	delar	54



Termostat med ljudlarm och externt larm



Förångarlock skyddar medicinen mot skador