



## LPD1200F/BLACK

Kyllda displaykylbänkar

### Produktfunktioner

- Svart glasram i rostfritt stål och glansig
- LED-lampa under varje hylla
- Justerbara hyllor (ett steg)
- Bakre glasskjutdörr(ar)
- Ställbara fötter och styrhjul
- Plan glasovandel
- Dubbelglas
- Upvärmad frontglas

Kylld displaydisk med front och lock i platt glas

LPD är vår kvalitetsserie med kyllda displaydiskar. Den är gjord av kvalitetsmaterial och har centrala egenskaper som en imfri front, dubbelglas för lägre energiförbrukning och driftskostnader samt LED-belysning under samtliga frostade glashyllor. Den kyllda glasdisken har ett effektivt ventilerat kylsystem som håller mat, bakverk och tårter fräscha och skjutdörrar på baksidan för enkel inställning och servering. LPD-serien finns i flera storlekar och även i en modell med välvd glasfront.

### Mått och innehåll

|                        |                |            |
|------------------------|----------------|------------|
| Sammanlagd visningsyta | m <sup>2</sup> | 1.85       |
| Temperaturintervall    | °C             | +2 till +8 |
| Klimatklass            |                | 3          |
| Brutto- / nettovikt    | kg             | 255 / 206  |
| Bruttovolym            | l              | 377        |
| Nettovolym             | l              | 191        |
| Brutto-/nettovolym     | l              | 377 / 191  |

### Design och material

|                      |                          |    |
|----------------------|--------------------------|----|
| Dörrnummer & dörrtyp | 2 skjutglasdörrar        |    |
| Härdat glas          |                          | Ja |
| Antal dörrar         |                          | 2  |
| Antal hyllor         | delar                    | 2  |
| Hyllmått             | 105x33 / 105x33 / 105x44 |    |
| Hyllnummer & hylltyp | 2 glashyllor + bas       |    |
| Fötter / ben         | 4 ställbara fötter       |    |
| Styrhjul             | 4 styrhjul               |    |
| Utvändig finish      | Rostfritt stål / Glas    |    |
| Invändig finish      | Rostfritt stål/glas      |    |
| Interiörlampa        | LED                      |    |

### Kylning och funktioner

|                     |             |     |
|---------------------|-------------|-----|
| Typ av regulator    | Elektronisk |     |
| Typ av kylning      | Ventilerad  |     |
| Typ av avfrostning  | Automatisk  |     |
| Köldmedium          | R290        |     |
| Laddning köldmedium | g           | 130 |
| Termometer          | Ja          |     |

### Ström och förbrukning

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering    | D         |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 11.13      |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 4062       |
| EEl                     | %         | 36         |
| Ineffekt                | W         | 580        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 48         |

### Dimensioner

|                          |       |                      |
|--------------------------|-------|----------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1140 x 510 x 670     |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1205 x 745 x 1209    |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1260 x 800 x 1320 mm |
| 40 fot containerlast     | delar | 46                   |



Bakelsedisplay



Skjutdörrar