



LPD1500C/BLACK

Kyllda displaykylbänkar

Produktfunktioner

- Svart glasram i rostfritt stål och glansig
- LED-lampa under varje hylla
- Justerbara hyllor (ett steg)
- Bakre glasskjutdörr(ar)
- Ställbara fötter och styrhjul
- Böjt ovan/glas ovan/front
- Dubbelglas
- Upvärmad frontglas

Kyld displaydisk med front och lock i välvat glas

LPD är vår kvalitetsserie med kyllda displaydiskar. Den är gjord av kvalitetsmaterial och har centrala egenskaper som en imfri front, dubbelglas för lägre energiförbrukning och driftskostnader samt LED-belysning under samtliga frostade glashyllor. Den kyllda glasdisken har ett effektivt ventilerat kylsystem som håller mat, bakverk och tårter fräscha och skjutdörrar på baksidan för enkel inställning och servering. LPD-serien finns i flera storlekar och även i en modell med platt glasfront.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	2.47
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		3
Brutto- / nettovikt	kg	315 / 275
Bruttovolym	l	418
Nettovolum	l	277
Brutto-/nettovolum	l	418 / 277

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 skjutglasdörrar	
Härdat glas		Ja
Antal dörrar		2
Antal hyllor	delar	3
Hyllmått	135x23 / 135x28 / 135x33 / 135x44	
Hyllnummer & hylltyp	3 glashyllor + bas	
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Styrhjul	4 styrhjul	
Utvändig finish	Rostfritt stål / Glas	
Invändig finish	Rostfritt stål/glas	
Interiörlampa	LED	

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	140
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning

Energiklassificering	D	
Energiförbrukning	kWh/24tim	13.53
Årlig energiförbrukning	kWh/år	4938
EEl	%	35
Ineffekt	W	798
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1350 x 580 x 780
Externa mått (BxDxH)	mm	1505 x 745 x 1360
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1560 x 800 x 1480 mm
40 fot containerlast	delar	15



Bakelsdisplay



Skjutdörrar