



UPD200

Kyld displaybox

Produktfunktioner

- Dubbelglas på fyra sidor
- Ställbara näthyllor
- Glasdörr
- Aluminiumutförande
- Kraftiga hjul för rörlighet
- Ventilerad kylning
- Invändig LED-lampa

Vertikal kyld glasdisplay

Den kylda displayboxen UPD200 har en modern design med aluminiumfinish och dubbelglas på alla fyra sidor. Den är ett utmärkt val för att visa exempelvis tårter och efterrätter på kaféer, restauranger eller i matsalar. Det är enkelt att organisera innehållet eftersom trådhyllorna är justerbara. Det ventilerade kylsystemet styrs av en digital temperaturdisplay. Skåpet har kraftfulla svänghjul för rörlighet, två av dem med broms.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	2.29
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	160 / 140
Brutto-/nettovolym	l	468 / 425

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	
Härdet glas		Ja
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	72.48
Hyllfärg		Rostfritt stål
Hyllmått		511*486
Hyllnummer & hylltyp	5 förkromade näthyllor	
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms	
Utvändig finish	Aluminium / SS304	
Invändig finish	Aluminium / SS304	
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering	B	
Energiförbrukning	kWh/24tim	4.99
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1822
EEl	%	18.5
Ineffekt	W	255
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	46

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	638 x 638 x 1180
Externa mått (BxDxH)	mm	706 x 706 x 1800
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	760 x 820 x 1930 mm
40 fot containerlast	delar	45



Ställbara hyllor



Styrhjul med och utan broms