



VK38-160

Vitrinkyl GN1/3

Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Statisk kylning
- Glaskonstruktion som skyddar livsmedel
- Ställbara fötter
- Klarar GN1/3-plåtar (medföljer ej)

Mått och innehåll

Kapacitet GN-kantiner	delar	7
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	61 / 56
Brutto-/nettovolym	l	59 / 59

Design och material

Härdat glas	Ja
Nysskydd	Ja
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Utvändig finish	SS304
Invändig finish	SS304

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	40
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	4.32
Energiförbrukning	kWh/tim	0.18
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1577
Ineffekt	W	112
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	47

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1245 x 305 x 155
Externa mått (BxDxH)	mm	1600 x 395 x 425
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1680 x 440 x 310 mm
40 fot containerlast	delar	250



Glaskonstruktion som skyddar livsmedel



Klarar GN1/3-plåt(ar) (medföljer ej)