



RK710G

Upprättstående kyl GN2/1

Produktfunktioner

- Självstängande dörr med 105-graders stopp
- Exteriör och interiör i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Lås
- Ställbara hyllor GN2/1
- Kraftiga hjul
- Tillbehör – fotpedal för dörröppning för dörrar med gångjärn till höger eller vänster

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.71
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Brutto- / nettovikt	kg	148 / 143
Bruttovolym	l	520
Nettovolym	l	484
Brutto-/nettovolym	l	520 / 484

Design och material

Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 självstängande glasdörrar med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Antal hyllor	delar	3
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		GN2/1
Hyllnummer & hylltyp		3 vita näthyllor
Härdat glas		Ja
Styrhjul		4 hjul, 2 med broms
Utvändig finish		SS304
Invändig finish		SS304
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	95
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.6
Årlig energiförbrukning	kWh/år	948
EEl	%	18.5
Ineffekt	W	315
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	533 x 700 x 1396
Externa mått (BxDxH)	mm	740 x 850 x 2010
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	770 x 880 x 2070 mm
40 fot containerlast	delar	39



