



## ISABELLA 10LX

Display för kuglass

### Produktfunktioner

- Helt automatiskt
- Nysskydd i välvt glas
- Lämplig för Napoli-plåtar (medföljer ej)
- Statisk kylning
- Invändig LED-lampa med knapp
- Förvaringsutrymme med enkel åtkomst
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Rullgardin baktill för att bevara temperaturen
- Styrhjul

Statisk kyld skopdisplay med underförvaring

Låt oss presentera Isabella 10 – ett expansivt skåp för skopglass för 10 plåtar. Designen med välvt glas skapar en häftig display som garanterat drar kundernas uppmärksamhet till sig, och den bakre serveringshyllan möjliggör snabb servering. Med inbyggd kyld underförvaring går det snabbt och enkelt att fylla på displayen med ny glass utan att du behöver lämna skåpet. Dessutom är skåpet utrustat med svänghjul så att du enkelt kan flytta det och LED-innerbelysning som belyser din glass på ett vackert sätt.

### Mått och innehåll

|                             |                |                           |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| Sammanlagd visningsyta      | m <sup>2</sup> | 0.59                      |
| Driftskapacitet             |                | 10 Napoliplåtar (5 liter) |
|                             |                | 10 Napoliplåtar (5L) /    |
| Förvaringskapacitet (under) |                | 10 Napoliplåtar (5 liter) |
|                             |                | 10 Napoliplåtar (5L) /    |
| Temperaturintervall         | °C             | -16 till -14              |
| Klimatklass                 |                | 4                         |
| Brutto- / nettovikt         | kg             | 155 / 132                 |
| Brutto-/nettovolym          | l              |                           |

### Design och material

|                 |  |     |
|-----------------|--|-----|
| Utvändig finish |  | Grå |
| Invändig finish |  | Vit |
| Interiörlampa   |  | LED |

### Kylning och funktioner

|                     |   |                     |
|---------------------|---|---------------------|
| Typ av regulator    |   | Elektronisk         |
| Typ av kylning      |   | Statisk             |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk, het gas |
| Köldmedium          |   | R290                |
| Laddning köldmedium | g | 120                 |
| Termometer          |   | Ja                  |

### Ström och förbrukning

|                         |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Energiklassificering    |           | C              |
| Max Ambient             |           | 30°C at 55% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 9.6            |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 3504           |
| Effekt                  |           |                |
| Ineffekt                | W         | 550            |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50     |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 54             |

### Dimensioner

|                          |       |                      |
|--------------------------|-------|----------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    |                      |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1317 x 906 x 1372    |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1418 x 978 x 1450 mm |
| 40 fot containerlast     | delar | 16                   |



Lämplig för Napoli-plåtar (tillbehör)



Välvt glas för fin presentation