



## MILLENNIUM LX12

Ventilerad display för kulglass

### Produktfunktioner

- Bra produktpresentation
- Lämplig för Napoli-plåtar (medföljer ej)
- Uppvärt glas för att motverka kondens
- Dubbelglas på sidorna
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Bakre glasskjutdörr(ar)

Professionell ventilerad displayfrys för skopglass med vä

Om du letar efter ett förstklassigt displayskåp för skopglass som verkligen får dig att sticka ut, är Millennium LX12 det perfekta valet. Displayskåpet med plats för 12 Napoli-plåtar är konstruerat för att visa upp din glass på bästa möjliga sätt. Med snyggt välvat glas utgör displayskåpet en fantastisk fin blick, medan det effektiva, ventilerade kylsystemet bevarar glassen i den perfekta serveringstemperaturen så att den håller sig fräsch och god.

Millennium finns också i en variant med ett platt hostskydd i glas (Millennium ST).

### Mått och innehåll

|                             |                |                           |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| Sammanlagd visningsyta      | m <sup>2</sup> | 0.71                      |
| Driftskapacitet             |                | 12 Napoliplåtar (5 liter) |
| Förvaringskapacitet (under) |                | Ingen underförvaring      |
| Temperaturintervall         | °C             | -20 till -14              |
| Klimatklass                 |                | 7                         |
| Brutto- / nettovikt         | kg             | 290 / 250                 |
| Brutto-/nettovolyum         | l              | 630 / 118                 |

### Design och material

|                 |  |                |
|-----------------|--|----------------|
| Utvändig finish |  | Vit            |
| Invändig finish |  | Rostfritt stål |
| Interiörlampa   |  | LED            |

### Kylning och funktioner

|                     |   |                     |
|---------------------|---|---------------------|
| Typ av kylning      |   | Ventilerad          |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk, het gas |
| Köldmedium          |   | R290                |
| Laddning köldmedium | g | 148                 |
| Termometer          |   | Ja                  |

### Ström och förbrukning

|                         |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Energiklassificering    |           | D              |
| Max Ambient             |           | 35°C at 75% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 20.43          |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 7456           |
| EEl                     | %         | 43.8           |
| Effekt                  |           |                |
| Ineffekt                | W         | 1400           |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50     |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 54             |

### Dimensioner

|                          |       |                       |
|--------------------------|-------|-----------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    |                       |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1166 x 1080 x 1356    |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1250 x 1150 x 1620 mm |
| 40 fot containerlast     | delar | 18                    |



Lämplig för Napoli-plåtar (tillbehör)



Uppvärt glas framtill