



NC2500G

Displaykyl

Produktfunktioner

- Enastående förvaringsutrymme
- LED-belyst huv
- Invändig lodrät LED-lampa
- Självstängande glasdörrar
- Ventilerad kylning
- Ställbara hyllor
- Matchande frysmodell

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.66
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		4
Nettovolym	l	412
Bruttovolym	l	515
Brutto-/nettovolym	l	515 / 412
Brutto- / nettovikt	kg	160 / 138

Design och material

Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Antal hyllor	delar	5
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		488 x 510
Hyllnummer & hylltyp		5 vita nähyllor
Härdat glas		Ja
Huvlampa		LED
Huvtyp		D-form
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		4 rullande styrhjul
Interiörlampa		2 vertikala LED-lampor i dörramen
Lås		Ja
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	90
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	643
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.76
EEl	%	12.9
Effekt		
Ineffekt	W	300
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	53

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	680 x 700 x 2022
Invändiga mått (BxDxH)	mm	560 x 570 x 1331
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	715 x 765 x 2180
40 fot containerlast	delar	48



Skannerprofil som standard



Digital termostat