



## UR600G

Displaykyl GN2/1

### Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning

### Mått och innehåll

|                        |                |             |
|------------------------|----------------|-------------|
| Sammanlagd visningsyta | m <sup>2</sup> | 0.91        |
| Temperaturintervall    | °C             | +2 till +10 |
| Klimatklass            |                | 4           |
| Nettovolym             | l              | 570         |
| Bruttovolym            | l              | 605         |
| Brutto-/nettovolym     | l              | 605 / 570   |
| Brutto- / nettovikt    | kg             | 112 / 107   |

### Design och material

|                      |                   |                         |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Mått på nedre hyllan |                   | 650 x 305               |
| Antal dörrar         |                   | 1                       |
| Dörrnummer & dörrtyp |                   | 1 glasdörr med gångjärn |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m <sup>2</sup> | 196                     |
| Antal hyllor         | delar             | 4                       |
| Hyllfärg             |                   | Vit                     |
| Hyllmått             |                   | GN2/1                   |
| Hyllnummer & hylltyp |                   | 4 vita näthyllor        |
| Härdat glas          |                   | Ja                      |
| Fötter / ben         |                   | 4 ställbara fötter      |
| Styrhjul             |                   | 2 rullande styrhjul     |
| Interiörlampa        |                   | LED                     |
| Lås                  |                   | Ja                      |
| Utvändig finish      |                   | Vit                     |
| Invändig finish      |                   | Vit ABS                 |

### Kylning och funktioner

|                     |   |                 |
|---------------------|---|-----------------|
| Typ av regulator    |   | Elektronisk     |
| Typ av kylning      |   | Fläktassisterad |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk      |
| Köldmedium          |   | R600a           |
| Laddning köldmedium | g | 100             |
| Termometer          |   | Ja              |

### Ström och förbrukning

|                         |           |               |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Energiklassificering    |           | B             |
| Max Ambient             |           | +30°C, 55% RH |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 820           |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 2.25          |
| EEl                     | %         | 14            |
| Effekt                  |           |               |
| Ineffekt                | W         | 130           |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50    |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 45            |

### Dimensioner

|                          |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 777 x 695 x 1895 |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 653 x 580 x 1680 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 850 x 770 x 2070 |
| 40 fot containerlast     | delar | 42               |



Innerfläkt



Kraftiga hjul som tillval