



UR600SG

Displaykyl GN2/1

Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Ställbara hyllor GN2/1
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.91
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Nettovolym	l	570
Bruttovolym	l	605
Brutto-/nettovolym	l	605 / 570
Brutto- / nettovikt	kg	112 / 107

Design och material

Mått på nedre hyllan		650 x 305
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Antal hyllor	delar	4
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		GN2/1
Hyllnummer & hylltyp		4 vita näthyllor
Härdat glas		Ja
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		SS430
Invändig finish		Vit ABS

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	100
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	820
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.25
EEl	%	14
Effekt		
Ineffekt	W	130
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	777 x 695 x 1895
Invändiga mått (BxDxH)	mm	653 x 580 x 1680
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	850 x 770 x 2070
40 fot containerlast	delar	42



Innerfläkt



Kraftiga hjul som tillval