



GVC33-140

Vitrinkyl GN1/4

Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Glaskonstruktion som skyddar livsmedel
- Klarar GN1/4-plåt(ar) (medföljer ej)
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Statisk kylning
- Ställbara fötter

Kyld toppingenhet för GN1/4-kantiner

GVC är konstruerad för att uppfylla behoven inom snabbmatsbranschen. Oavsett om du driver en pizzeria, snabbmatsrestaurang eller smörgåsbutik gör denna vitrinskyl det enklare att förbereda maten, eftersom du har allt du behöver organiserat och inom räckhåll. Toppingenheten klarar gastronom-kantiner (medföljer ej) – du hittar mer information om kapaciteten för just denna enhet i de tekniska specifikationerna.

GVC upprätthåller de optimala temperaturerna med hjälp av ett tillförlitligt statiskt kylsystem. På så sätt hålls dina ingredienser färska och användningsklara medan den manuella avfrostningsfunktionen förhindrar isbildning för problemfri drift.

Toppinghyllan är gjord i hållbart rostfritt stål SS201 och konstruerad för att hålla, och den är försedd med ett hostskydd i glas. Detta säkerställer hygien genom att skydda maten och ger utmärkt synlighet så att du snabbt kan komma åt dina fyllningar. GVC är konstruerad för att optimera din matberedningsprocess och passar perfekt för verksamheter där snabbhet och kvalitet är avgörande.

Mått och innehåll

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------|
| Isolationstäthet | kg/m ³ | 38 |
| Kapacitet GN-kantiner | delar | 6 x GN1/4 |
| Temperaturintervall | °C | +2 till +8 |
| Klimatklass | | 4 |
| Brutto- / nettovikt | kg | 31,5 / 27 |
| Brutto-/nettovolym | l | 38,5 / 31 |

Design och material

| | |
|-----------------|------------------|
| Härdat glas | Ja |
| Fötter / ben | Ställbara Fötter |
| Utvändig finish | SS201 |
| Invärdig finish | SS201 |
| Interiörlampa | Nej |

Kylning och funktioner

| | | |
|---------------------|-------------|----|
| Typ av regulator | Elektronisk | |
| Typ av kylning | Statisk | |
| Typ av avfrostning | Manuell | |
| Köldmedium | R600a | |
| Laddning köldmedium | g | 45 |
| Termometer | Ja | |

Ström och förbrukning

| | | |
|-------------------------|----------------|------------|
| Max Ambient | 30°C at 55% RH | |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 2.64 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 964 |
| Effekt | | |
| Ineffekt | W | 110 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå | dB(A) | 40 |

Dimensioner

| | | |
|--------------------------|-------|---------------------|
| Invändiga mått (BxDxH) | mm | 1050 x 245 x 150 |
| Externa mått (BxDxH) | mm | 1400 x 335 x 448 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 1500 x 375 x 280 mm |
| 40 fot containerlast | delar | 270 |



Glaskonstruktion som skyddar livsmedel



Klarar GN1/4-plåt(ar) (medföljer ej)