



GVC33-160 S/S

Vitrinkyl GN1/4

Produktfunktioner

- Lock i rostfritt stål
- Rostfritt stål
- Klarar GN1/4-plåt(ar) (medföljer ej)
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Statisk kylning
- Ställbara fötter

Kyld toppingenhet i rostfritt stål med lock

GVC är konstruerad för att uppfylla behoven inom snabbmatsbranschen. Oavsett om du driver en pizzeria, snabbmatsrestaurang eller smörgåsbutik gör denna vitrinkyl det enklare att förbereda maten, eftersom du har allt du behöver organiserat och inom räckhåll. Toppingenheten klarar gastronom-kantiner (medföljer ej) – du hittar mer information om kapaciteten för just denna enhet i de tekniska specifikationerna.

GVC upprätthåller de optimala temperaturerna med hjälp av ett tillförlitligt statiskt kylsystem. På så sätt hålls dina ingredienser fräska och användningsklara medan den manuella avfrostningsfunktionen förhindrar isbildning för problemfri drift.

Toppingenheten är tillverkad av hållbart rostfritt stål SS201 och konstruerad för lång livslängd. Den är försedd med ett lock av rostfritt stål som sparar energi och skyddar dina ingredienser. GVC är konstruerad för att optimera din matberedningsprocess och passar perfekt för verksamheter där snabbhet och kvalitet är avgörande.

Mått och innehåll

Isolationstäthet	kg/m ³	38
Kapacitet GN-kantiner	delar	7 x GN1/4
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	34,5 / 30
Brutto-/nettovolym	l	45,9 / 36,4

Design och material

Fötter / ben	Ställbara Fötter
Utvändig finish	SS201
Invändig finish	SS201
Interiörlampa	Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	45
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.64
Årlig energiförbrukning	kWh/år	964
Effekt		
Ineffekt	W	110
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	40

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1250 x 245 x 150
Externa mått (BxDxH)	mm	1600 x 335 x 288,5
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1700 x 375 x 330 mm
40 fot containerlast	delar	252



Klarar GN1/4-plåt(ar)
(medföljer ej)



Lock i rostfritt stål för
skydd av mat