



## GVC38-120

Vitrinkyl GN1/3

### Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Glaskonstruktion som skyddar livsmedel
- Klarar GN1/3-plåtar (medföljer ej)
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Statisk kylning
- Ställbara fötter

Kyld toppingenhet för GN1/3-kantiner

GVC är konstruerad för att uppfylla behoven inom snabbmatsbranschen. Oavsett om du driver en pizzeria, snabbmatsrestaurang eller smörgåsbutik gör denna vitrinskyl det enklare att förbereda maten, eftersom du har allt du behöver organiserat och inom räckhåll. Toppingenheten klarar gastronom-kantiner (medföljer ej) – du hittar mer information om kapaciteten för just denna enhet i de tekniska specifikationerna.

GVC upprätthåller de optimala temperaturerna med hjälp av ett tillförlitligt statiskt kylsystem. På så sätt hålls dina ingredienser färska och användningsklara medan den manuella avfrostningsfunktionen förhindrar isbildning för problemfri drift.

Toppinghyllan är gjord i hållbart rostfritt stål SS201 och konstruerad för att hålla, och den är försedd med ett hostskydd i glas. Detta säkerställer hygien genom att skydda maten och ger utmärkt synlighet så att du snabbt kan komma åt dina fyllningar. GVC är konstruerad för att optimera din matberedningsprocess och passar perfekt för verksamheter där snabbhet och kvalitet är avgörande.

### Mått och innehåll

Isolationstäthet	kg/m <sup>3</sup>	38
Kapacitet GN-kantiner	delar	4 x GN1/3
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	31,5 / 28
Brutto-/nettovolym	l	38,8 / 28,4

### Design och material

Härdat glas	Ja
Fötter / ben	Ställbara Fötter
Utvändig finish	SS201
Invärdig finish	SS201
Interiörlampa	Nej

### Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Statisk	
Typ av avfrostning	Manuell	
Köldmedium	R600a	
Laddning köldmedium	g	45
Termometer	Ja	

### Ström och förbrukning

Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.64
Årlig energiförbrukning	kWh/år	964
Effekt		
Ineffekt	W	110
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	40

### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	850 x 305 x 150
Externa mått (BxDxH)	mm	1200 x 395 x 448
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1300 x 435 x 280 mm
40 fot containerlast	delar	270



Glaskonstruktion som skyddar livsmedel



Klarar GN1/3-plåt(ar) (medföljer ej)