



UR200SG

Displaykyl

Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Fläktassisterad kylning
- Skåp i rostfritt stål
- Helt automatiskt
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Invändig LED-lampa med knapp

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.23
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Nettovolym	l	119
Bruttovolym	l	136
Brutto-/nettovolym	l	136 / 119
Brutto- / nettovikt	kg	49 / 44

Design och material

Mått på nedre hyllan		505 x 220
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	110
Antal hyllor	delar	3
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		505 x 415 mm
Hyllnummer & hylltyp		3 vita näthyllor
Härdat glas		Ja
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		SS430
Invändig finish		Vit ABS

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	35
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	584
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.6
EEl	%	13
Effekt		
Ineffekt	W	105
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	40

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 585 x 855
Invändiga mått (BxDxH)	mm	510 x 485 x 620
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 650 x 910
40 fot containerlast	delar	108



Elektronisk termostat



Innerfläkt