



UF400G

Displayfrysar

Produktfunktioner

- Uppvärmad glasdörr
- Elektronisk termostat
- Statisk kylning
- Lås
- Fasta fryshyllor
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Invändig LED-lampa

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.72
Temperaturintervall	°C	-24 till -10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	85 / 80
Brutto-/nettovolym	l	400 / 340

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	110
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		490 x 420 mm
Hyllnummer & hylltyp		7 fasta fryshyllor
Härdat glas		Ja
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit ABS
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	5.29
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1930
EEl	%	22.5
Effekt		
Ineffekt	W	380
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	40

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	484 x 470 x 1620
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 585 x 1855
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 650 x 2050 mm
40 fot containerlast	delar	54



Lås



Kraftiga hjul som tillval