



UF400SG

Displayfrysar

Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Uppvärmad glasdörr
- Elektronisk termostat
- Lås
- Fasta fryshyllor
- Invändig LED-lampa
- Justerbara fötter med rullar baktill

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.72
Temperaturintervall	°C	-24 till -10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	85 / 80
Brutto-/nettovolym	l	400 / 340

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	110
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		490 x 420 mm
Hyllnummer & hylltyp		7 fasta fryshyllor
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Utvändig finish		SS430
Invändig finish		Vit ABS
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	5.29
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1930
EEl	%	22.5
Effekt		
Ineffekt	W	380
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	40

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	484 x 470 x 1620
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 585 x 1855
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 650 x 2050 mm
40 fot containerlast	delar	54



Lås



Kraftiga hjul som tillval