



UF200VSG

Displayfrysar

Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Uppvärmad glasdörr
- Elektronisk termostat
- Automatisk avfrostning
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa
- Ventilerad kylning
- Justerbara fötter med rullar baktill

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.24
Temperaturintervall	°C	-24 till -10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	52 / 47
Brutto-/nettovolym	l	200 / 120

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	110
Hyllfärg	Vit	
Hyllmått	490 x 380 mm	
Hyllnummer & hylltyp	3 vita näthyllor	
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish	SS430	
Invändig finish	Vit ABS	
Interiörlampa	LED	
Lås	Ja	

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, elektrisk	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	45
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning

Energiklassificering	D	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	6.21
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2268
EEl	%	46.5
Effekt		
Ineffekt	W	150
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	42

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	484 x 470 x 620
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 600 x 850
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 650 x 910 mm
40 fot containerlast	delar	108



Ventilerad kylning



Lås