



## UF400VSG

### Displayfrysar

#### Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Uppvärmad glasdörr
- Elektronisk termostat
- Automatisk avfrostning
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa
- Ventilrad kylning
- Lås
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Digital temperaturdisplay

#### Mått och innehåll

|                        |                |              |
|------------------------|----------------|--------------|
| Sammanlagd visningsyta | m <sup>2</sup> | 0.61         |
| Temperaturintervall    | °C             | -24 till -10 |
| Klimatklass            |                | 4            |
| Brutto- / nettovikt    | kg             | 85 / 80      |
| Brutto-/nettovolym     | l              | 400 / 340    |

#### Design och material

|                      |                                  |                     |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 uppvärmd glasdörr med gångjärn |                     |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m <sup>2</sup>                | 110                 |
| Hyllfärg             |                                  | Vit                 |
| Hyllmått             |                                  | 490 x 420 mm        |
| Hyllnummer & hylltyp |                                  | 4 vita näthyllor    |
| Fötter / ben         |                                  | 4 ställbara fötter  |
| Styrhjul             |                                  | 2 rullande styrhjul |
| Utvändig finish      |                                  | SS430               |
| Invändig finish      |                                  | Vit ABS             |
| Interiörlampa        |                                  | LED                 |
| Lås                  |                                  | Ja                  |

#### Kylning och funktioner

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Typ av regulator    |   | Elektronisk |
| Typ av kylning      |   | Ventilerad  |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk  |
| Köldmedium          |   | R290        |
| Laddning köldmedium | g | 80          |
| Termometer          |   | Ja          |

#### Ström och förbrukning


|                         |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Energiklassificering    |           | C              |
| Max Ambient             |           | 30°C at 55% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 7.3            |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 2664           |
| EEl                     | %         | 34.3           |
| Effekt                  |           |                |
| Ineffekt                | W         | 300            |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50     |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 42             |

#### Dimensioner

|                          |       |                     |
|--------------------------|-------|---------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 484 x 470 x 1620    |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 600 x 595 x 1855    |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 690 x 650 x 2050 mm |
| 40 fot containerlast     | delar | 54                  |



Ventilerad kylning



Ställbara hyllor