



## EXTRA1875FD

Multideck-frys för stormarknader

### Produktfunktioner

- Flerkoppling möjlig – skapa en oavbruten kontinuerlig linje
- Temperaturklass 3L1
- Kraftiga hyllor med förstärkningsstång
- Justerbara extra djupa hyllor för att maximera kapaciteten
- Skylthållare och frontlist i akryl som standard
- Invändig lodrät LED-lampa
- Bas plus 4 hyllor
- Ogenomskinliga sidoväggar som standard
- Multiplexsats som tillbehör

Multideck-frys med dörrar helt i glas och flerkopplingsalt

Multideck EXTRA är en kvalitetsfrys med dörrar helt i glas där de gångjärnsförsedda dörrarna är försedda med tvåglas för extra energieffektivitet för att spara driftskostnader.

För högre förvaringskapacitet har den 460 mm djupa hyllor som hjälper till att maximera försäljningen under intensiva perioder och minska påfyllningsbehovet. Den har utmärkt innerbelysning med en vertikal LED-lampa i varje dörr och horisontalt längs överdelen på 2500-modellen. Hyllor med skylthållare och hyllstopp medföljer som standard.

Installationen är enkel och snabb. Inga särskilda krav eftersom kylmedelsmängden är mindre än 150 g.

Modellen möjliggör flerkoppling och ökar dina möjligheter att få ut mesta möjliga av det tillgängliga utrymmet. Enheten kan beställas utan sidoväggar och med en flerkopplingsats om så krävs.

### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup>	2.72
Temperaturintervall	°C	-21 till -18
Klimatklass		3
Brutto- / nettovikt	kg	490 / 440
Bruttovolym	l	1350
Nettovolym	l	1270
Brutto-/nettovolym	l	1350 / 1270

### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	3 glasdörrar med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Antal dörrar		3
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup>	150
Antal hyllor	delar	12
Hyllfärg		Svart
Hyllnummer & hylltyp	12 svarta näthyllor	
Fötter / ben	6 ställbara fötter	
Styrhjul		Tillval
Utvändig finish		Svart/glas
Invändig finish		Svart
Interiörlampa	2 vertikala LED-lampor	
Lås		Nej

### Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	2x144
Termometer		Ja

### Ström och förbrukning

Energiklassificering		E
Energiförbrukning	kWh/24tim	34.76
Årlig energiförbrukning	kWh/år	12687
EEl	%	60.2
Ineffekt	W	1860
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	53

### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1875 x 610 x 1399
Externa mått (BxDxH)	mm	1975 x 930 x 2035
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2075 x 975 x 2230 mm
40 fot containerlast	delar	12



Utomordentligt utrymme

Elektronisk termostat

på hyllorna