



CRU1520P

Kylenhet monoblock (15,1-20 m³)

Produktfunktioner

- Kylenhet monoblock
- Automatisk förångning av kondens
- Omgivningstemperatur på upp till +43 °C och 65 % luftfuktighet
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Yta i rostfritt stål

Kylenhet monoblock för temperaturer från -2 till +8 °C

Kylenhet monoblock för kylrum med en volym på 15,1-20 m³.
Tänk på att denna enkelkylenhet levereras förmonterad på en panel.


Mått och innehåll		
Kylenheternas kapacitet	m ³	15,1 - 20
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Brutto- / nettovikt	kg	110 / 100

Design och material	
Utvändig finish	Rostfritt stål
Invändig finish	-

Kylning och funktioner	
Typ av regulator	Elektronisk
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g
Termometer	Ja

Ström och förbrukning		
Årlig energiförbrukning	kWh/år	9461
Energiförbrukning	kWh/24tim	25.92
Ineffekt	W	1390
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 960 x 880
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170
40 fot containerlast	delar	60



Monoblock baktill – monterad på panel



Digital kontroll