



CR 120x180x212 NF

Kylrumspaneler 80 mm

Produktfunktioner

- Endast paneler – utan kyllenheter
- Låsande anslutningssystem
- 80 mm panelisolering
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Hyllor finns som tillbehör

Kylrumspaneler med 80 mm isolering – utan golv

TEFCOLDs kylrumspaneler är snabba att montera med ett enkelt låssystem. Tack vare de utbytbara modulerna kan du placera dörren på olika positioner så att du kan anpassa rummet efter dina behov. Denna modell är utan golvpaneler.

Kylrum är en effektiv och prisvärd lösning för förvaring av stora mängder kylvaror och de används ofta i restauranger, delikatessbutiker, kaféer och i lagerutrymmena i affärer och stormarknader.

Vårt utbud av kylrumspaneler är försedda med en effektiv isolering av polyuretan. Kombinera panelerna med en av våra energieffektiva kyllenheter monoblock för hög kylförmåga och låg energiförbrukning.

Vi tillhandahåller satser för hyllsektionssystem som tillbehör så att du kan optimera förvaringsutrymmet. Vi tillhandahåller även kylrumspaneler med en bred dörr (se WD-modellerna). Panelerna bör inte användas utomhus.

Mått och innehåll

Intern volym	m ³	3.48
Vägg tjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Brutto- / nettovikt	kg	210 / 190
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn
Utvändig finish	Vit
Invändig finish	Vit
Lås	Ja

Kylning och funktioner

44034

Ström och förbrukning

44034

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1040 x 1640 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	1200 x 1800 x 2120
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 1020
40 fot containerlast	delar	16



Kraftigt handtag



Låssystem