



33 cl 276
50 cl 188
33 cl 143
50 cl 143

DB201H

Barkylar

Produktfunktioner

- Ca 56 % mer energieffektiv än den tidigare DB-serien
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa

Energieffektiv barkyl

Denna nya serie DB-barkylar är mycket energieffektiv och förbrukar i genomsnitt 56 % mindre energi jämfört med de föregående modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Temperaturen justeras enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen har upphängda dörrar med tempererat tvåglas för en fin produktpresentation. De justerbara trådhyllorna har en vit plastbeläggning för enkelt underhåll. Barkylen är idealisk för hektiska barmiljöer och har ett modernt utseende med sin svarta exteriör och interiör i aluminiumstuckatur. Ett utmärkt val för alla barer.

DB-serien finns även i en variant med skjutdörrar med automatisk stängning.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.5
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Nettovolym	l	182
Bruttovolym	l	190
Brutto-/nettovolym	l	190 / 182
Brutto- / nettovikt	kg	69 / 63

Design och material

Antal dörrar		2
Dörrnummer & dörrtyp		2 glasdörrar med gångjärn
Antal hyllor	delar	4
Hyllnummer & hylltyp		4 vita näthyllor
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		395x320 mm
Härdet glas		Ja
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Aluminiumstuckatur

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Laddning köldmedium	g	70
Köldmedium		R600a
Termometer		Ja

Ström och förbrukning


Ljuskällans energiklass		E
Typ av kylning		Supermarknadskabinett
Displaykabinettfamilj		VC4
Energi klassificering		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	394
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.08
EEl	%	9
Effekt		
Ineffekt	W	115
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	44

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	900 x 520 x 870
Invändiga mått (BxDxH)	mm	810 x 418 x 720
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940
40 fot containerlast	delar	96



Skyddshölje på termostat



Lås