



BA11H

Barkylar

Produktfunktioner

- EU-energi klass A
- Ca 59 % mer energieffektiv än den tidigare BA-serien
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Vändbar glasdörr
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa
- Lås

Förstklassig barkyl med låg energiförbrukning

BA är vår serie med förstklassiga barkylar. Den har uppdaterats och förbrukar nu 59 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Om du måste justera temperaturen så gör du det enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen är tillverkad av pålitliga material och är försedd med justerbara kromhyllor med täta trådar för hög kapacitet och stabilitet. Den har dessutom en vändbar aluminiumdörr med tempererat tvåglas. Detta bidrar till att spara energi och gör även att produkterna syns bra.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.37
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Nettovolym	l	118
Bruttovolym	l	128
Brutto-/nettovolym	l	128 / 118
Brutto- / nettovikt	kg	53 / 47

Design och material

Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Antal hyllor	delar	2
Hyllnummer & hylltyp		2 förkromade näthyllor
Hyllfärg		Förkromad
Hyllmått		495x350 mm
Härdat glas		Ja
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Aluminiumstuckatur

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Laddning köldmedium	g	55
Köldmedium		R600a
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energi klassificering		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	350
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.96
EEl	%	9

Effekt

Ineffekt	W	95
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	44

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 520 x 900
Invändiga mått (BxDxH)	mm	510 x 418 x 734
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	685 x 575 x 970
40 fot containerlast	delar	136



