



BA26H

Barkylar

Produktfunktioner

- EU-energi klass A
- Ca 59 % mer energieffektiv än den tidigare BA-serien
- Ventilrad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Gångjärnsförsedda glasdörrar med aluminiumram
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor bakom varje dörr
- Invändig LED-lampa
- Lås

Förstklassig barkyl med låg energiförbrukning

BA är vår serie med förstklassiga barkylar. Den har uppdaterats och förbrukar nu 59 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilrad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Om du måste justera temperaturen så gör du det enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen är tillverkad av pålitliga material och är försedd med justerbara kromhyllor med täta trådar för hög kapacitet och stabilitet. Den har dessutom upphängda aluminiumdörrar med tempererat tvåglas. Detta bidrar till att spara energi och gör även att produkterna syns bra.

BA-serien finns även i en variant med skjutdörrar med automatisk stängning.

Mått och innehåll

| | | |
|------------------------|----------------|-------------|
| Sammanlagd visningsyta | m ² | 0.5 |
| Temperaturintervall | °C | +2 till +10 |
| Klimatklass | | 4 |
| Nettovolym | l | 182 |
| Bruttovolym | l | 190 |
| Brutto-/nettovolym | l | 190 / 182 |
| Brutto- / nettovikt | kg | 69 / 63 |

Design och material

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------|
| Antal dörrar | | 2 |
| Dörrnummer & dörrtyp | | 2 glasdörrar med gångjärn |
| Antal hyllor | delar | 4 |
| Hyllnummer & hylltyp | | 4 förkromade näthyllor |
| Hyllfärg | | Förkromad |
| Hyllmått | | 395x328 mm |
| Härdet glas | | Ja |
| Fötter / ben | | 4 ställbara fötter |
| Interiörlampa | | LED |
| Lås | | Ja |
| Utvändig finish | | Svart |
| Invändig finish | | Aluminiumstuckatur |

Kylning och funktioner

| | | |
|---------------------|---|-------------|
| Typ av regulator | | Elektronisk |
| Typ av kylning | | Ventilerad |
| Typ av avfrostning | | Automatisk |
| Laddning köldmedium | g | 70 |
| Köldmedium | | R600a |
| Termometer | | Ja |

Ström och förbrukning

| | | |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Energi klassificering | | A |
| Max Ambient | | +30°C, 55% RH |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 394 |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 1.08 |
| EEl | % | 9 |
| Effekt | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------|
| Ineffekt | W | 115 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå | dB(A) | 44 |

Dimensioner

| | | |
|--------------------------|-------|-----------------|
| Externa mått (BxDxH) | mm | 900 x 520 x 870 |
| Invändiga mått (BxDxH) | mm | 810 x 418 x 720 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 985 x 575 x 940 |
| 40 fot containerlast | delar | 96 |



