



## BA31S-3

### Barkylar

#### Produktfunktioner

- EU-energiklass B
- Ca 59 % mer energieffektiv än den tidigare BA-serien
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Självstängande skjutglasdörrar
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor bakom varje dörr
- Invändig LED-lampa
- Lås

### Förstklassig barkyl med låg energiförbrukning

BA är vår serie med förstklassiga barkylar. Den har uppdaterats och förbrukar nu 59 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Om du måste justera temperaturen så gör du det enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen är tillverkad av pålitliga material och är försedd med justerbara kromhyllor med täta trådar för hög kapacitet och stabilitet. Den har dessutom skjutdörrar i aluminium med automatisk stängning med tempererat tvåglas. Detta bidrar till att spara energi och gör även att produkterna syns bra.

BA-serien finns även i en variant med upphängda dörrar.

#### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup>	0.84
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Nettovolym	l	288
Bruttovolym	l	311
Brutto-/nettovolym	l	311 / 288
Brutto- / nettovikt	kg	101 / 94

#### Design och material

Antal dörrar		3
Dörrnummer & dörrtyp		3 skjutglasdörrar
Antal hyllor	delar	6
Hyllnummer & hylltyp		6 förkromade näthyllor
Hyllfärg		Förkromad
Hyllmått		400x318 / 432x318 mm
Härdet glas		Ja
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Aluminiumstuckatur

#### Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Laddning köldmedium	g	90
Köldmedium		R290
Termometer		Ja

#### Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	635
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.74
EEl	%	12
Effekt		

Ineffekt	W	125
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	44

#### Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1350 x 515 x 900
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1265 x 418 x 734
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1435 x 575 x 970
40 fot containerlast	delar	64



Dörrhållare för insättning  
i skåpet

Elektronisk termostat