



TM35C

Minibar-kyl

Produktfunktioner

- Låg energiförbrukning
- Kompressordrivet kylsystem
- Tystgående drift
- Timer-funktion för maximal gästkomfort
- SLEEP-läge för tyst period
- Snabbkylfunktion för omedelbar kylning
- Justerbara hyllor, även i dörren
- Vändbar massiv dörr
- Invändig LED-lampa
- Integrerat handtag
- Lås

Minibar-kyl med extremt låg energiförbrukning

Denna kompressordrivna minibar med solid dörr är ett utmärkt val för hotell i varmare miljöer. Kylsystemet bidrar till att säkerställa både en lägre temperaturnivå och en kortare nedkylningstid jämfört med absorptionsdrivna minibarer.

Den har även några häftiga programmeringsfunktioner. Den kan tidsinställas så att kompressorn endast är igång när rummet troligen är tomt, t.ex. klockan 9–12 och 18–21. Det innebär att den är helt tyst vid övriga tider, alltså när gästerna troligen befinner sig i rummet. Ett så kallat vattenpaket bibehåller den kalla temperaturen i minibaren när den inte är igång. Den har även ett SLEEP-läge för påtvingad tystnad samt en SNABB-kylfunktion för omedelbar kylning. Detta är väldigt praktiskt om gästerna anländer vid en ovanlig tid.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+5 till +10
Klimatklass		4
Nettovolym	l	24
Bruttovolym	l	27
Brutto-/nettovolym	l	27 / 24
Brutto- / nettovikt	kg	20,5 / 19,5

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		1 massiv dörr med gångjärn
Antal dörrar		1
Antal hyllor	delar	1
Hyllnummer & hylltyp		1 hylla av plast
Fötter / ben		Ställbara Fötter
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Vit

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	24
Termometer		Nej

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	55
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.15
EEl	%	72
Effekt		
Ineffekt	W	65
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	38

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	402 x 440 x 510
Invändiga mått (BxDxH)	mm	310 x 207 x 397
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	450 x 475 x 550
40 fot containerlast	delar	375



Display med en knapp för varje funktion



Integrerat handtag