



UFSC371G Black L/H

Displayfrys, vänsterhängd

Produktfunktioner

- Bra produktpresentation
- Glasdörr med gångjärn till vänster
- Uppvärmd glasdörr
- Svart insida och utsida
- Digital termometer
- Interiörlampa
- Fasta hyllor
- Avfrosta vattentömning
- Ställbara fötter

Displayfrys med uppvärmd glasdörr

Utmärkt produktpresentation till ett konkurrenskraftigt pris – det är vad du får med denna displayfrys. Den har en uppvärmd glasdörr för att förhindra kondens och LED-innerbelysning så att de frysta varorna syns bättre. Kylsystemet är statiskt med sex fasta fryshyllor med inbyggda ångslingor, vilket ger en jämn temperatur i hela skåpet. Den uppräta frysen levereras med vattenavlopp för avfrostning för enkelt underhåll.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.74
Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatklass		4
Nettovolym	l	270
Bruttovolym	l	300
Brutto-/nettovolym	l	300 / 270
Brutto- / nettovikt	kg	100 / 95

Design och material

Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 uppvärmd glasdörr med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	110
Antal hyllor	delar	6
Hyllfärg		Förkromad
Hyllmått		470 x 413 mm
Hyllnummer & hylltyp		6 fasta fryshyllor
Huvtyp		-
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Svart

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	85
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3017
Energiförbrukning	kWh/24tim	8.27
EEl	%	34.5
Effekt		
Ineffekt	W	350
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1840
Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1545
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 1940
40 fot containerlast	delar	54



Kraftigt handtag



Lås