



## CF78

### Burkfrys

#### Produktfunktioner

- Impulsfrys
- Snabb temperatursänkning
- Mycket lämpad för grafik
- Avdelarsystem
- Fällbart lock
- Kraftiga styrhjul

### Mobil burkfrys med avdelarsystem

Denna burkfrys är perfekt för att stimulera till impulsköp i närheten av kassan i affärer eller vid events. Fyll den med glasspinnar, glassförpackningar eller frusen djurmat – det finns en massa möjligheter. Den är även idealisk för marknadsföring på mässor, i synnerhet med lite dekoration så att den drar kundernas blickar till sig. För att garantera en bra överblick över innehållet levereras burkfrysen med ett avdelarsystem. Tack vare sin kompakta storlek och sina kraftfulla svänghjul kan frysen enkelt flyttas.

#### Mått och innehåll

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Temperaturintervall | °C | -22 till -12 |
| Klimatklass         |    | 4            |
| Brutto- / nettovikt | kg | 33 / 29      |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 80 / 72      |

#### Design och material

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Avdelarsystem   | Ja                    |
| Styrhjul        | 4 styrhjul, 1 låsbart |
| Utvändig finish | Vit                   |
| Invändig finish | Pulverlackerat stål   |
| Interiörlampa   | Nej                   |
| Lås             | Nej                   |

#### Kylning och funktioner

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| Typ av regulator    |   | Mekanisk |
| Typ av kylning      |   | Statisk  |
| Typ av avfrostning  |   | Manuell  |
| Köldmedium          |   | R600a    |
| Laddning köldmedium | g | 40       |
| Termometer          |   | Nei      |

#### Ström och förbrukning

|                         |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
| Energiklassificering    | D              |            |
| Max Ambient             | 30°C at 55% RH |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim      | 1.26       |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år         | 460        |
| EEL                     | %              | 48.7       |
| Ineffekt                | W              | 124        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz           | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)          | 45         |

#### Dimensioner

|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 454 x 454 x 440    |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 567 x 567 x 830    |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 580 x 580 x 880 mm |
| 40 fot containerlast     | delar | 240                |



Kraftiga styrhjul



Avdelarsystem