



## BA26SS

### Barkylar

#### Produktfunktioner

- EU-energi klass A
- Ca 59 % mer energieffektiv än den tidigare BA-serien
- Utsida i rostfritt stål
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Självstängande skjutglasdörrar
- Ventilrad kyling för snabb nedkyllning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor bakom varje dörr
- Invändig LED-lampa

### Förstklassig barkyl med låg energiförbrukning

BA är vår serie med förstklassiga barkylar. Den har uppdaterats och förbrukar nu 59 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilrad kyling för snabb nedkyllningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Om du måste justera temperaturen så gör du det enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen är tillverkad av pålitliga material och är försedd med justerbara kromhyllor med täta trådar för hög kapacitet och stabilitet. Den har dessutom skjutdörrar i aluminium med automatisk stängning med tempererat tvåglas. Detta bidrar till att spara energi och gör även att produkterna syns bra.

#### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup>	0.52
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Nettovolym	l	183
Bruttovolym	l	191
Brutto-/nettovolym	l	191 / 183
Brutto- / nettovikt	kg	77 / 72

#### Design och material

Antal dörrar		2
Dörrnummer & dörrtyp		2 skjutglasdörrar
Antal hyllor	delar	4
Hyllnummer & hylltyp		4 förkromade näthyllor
Hyllfärg		Förkromad
Hyllmått		395x330 mm
Härdet glas		Ja
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		Rostfritt stål
Invändig finish		Aluminiumstuckatur

#### Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Laddning köldmedium	g	70
Köldmedium		R600a
Termometer		Ja

#### Ström och förbrukning

Energi klassificering		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	416
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.14
EEl	%	9
Effekt		

Ineffekt	W	115
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

#### Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	900 x 515 x 870
Invändiga mått (BxDxH)	mm	810 x 345 x 720
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1000 x 600 x 950
40 fot containerlast	delar	96



