



UR600SS

Förvaringskyl GN2/1

Produktfunktioner

- Lås
- Ställbara hyllor GN2/1
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Exteriör och interiör i rostfritt stål
- Fläktassisterad kylning
- Integrerat handtag
- Utmärkt energieffektivitet
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Vändbar dörr (reservdelar krävs)

Förvaringskyl i rostfritt stål

TEFCOLD UR är en klassisk förvaringskyl som kombinerar beprövad tillförlitlighet med en stilren design och ett praktiskt integrerat handtag. Den är idealisk för krävande serveringsmiljöer och är försedd med ställbara GN2/1-hyllor med en anmärkningsvärd lastkapacitet på upp till 25 kg per hylla. Kylen har exteriör och interiör i rostfritt stål (förutom dörren, som är vit på baksidan). Förvaringskylen är försedd med fläktassisterad kylning, och temperaturen är enkel att ställa in på en digital termostat. Energieffektiviteten är anmärkningsvärd och skåpet har EU-energiklassificering A.

UR-serien finns i olika färger och storlekar, och du kan välja mellan modeller med solid dörr och glasdörr. Se UF-serien för frysalternativ.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		4
Nettovolyum	l	570
Bruttovolyum	l	620
Brutto-/nettovolyum	l	620 / 570
Brutto- / nettovikt	kg	97 / 90

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		1 massiv dörr med gångjärn
Antal dörrar		1
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Antal hyllor	delar	3
Hyllfärg		Grå
Hyllmått		GN2/1
Hyllnummer & hylltyp		3 justerbar
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Interiörlampa		Nej
Lås		Ja
Utvändig finish		SS430
Invändig finish		SS304

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk, elektrisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	70
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		A
Årlig energiförbrukning	kWh/år	299
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.82
EEl	%	22.4
Ineffekt	W	120
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	777 x 745 x 1895
Invändiga mått (BxDxH)	mm	657 x 580 x 1660
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	840 x 760 x 2100
40 fot containerlast	delar	42



Lås



Ställbara hyllor