



UR600BG

Displaykyl GN2/1

Produktfunktioner

- Svart insida och utsida
- Ställbara hyllor GN2/1
- Fläktassisterad kylning
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Invändig LED-lampa
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Lås

Svart displaykyl med GN2/1-hyllor

Denna kyl med glasdörr ger utmärkt produktexponering. Använd den som en displaykyl i butiken eller som en förvaringskyl som ger utmärkt översikt i köket. Den är försedd med robusta GN2/1-trådhyllor som kan justeras för att passa innehållet. Kylen är försedd med fläktassisterad kylning, och temperaturen är enkel att ställa in på en digital termostat.

UR-serien finns i olika färger och storlekar, och du kan välja mellan modeller med solid dörr och glasdörr. Se UF-serien för frysalternativ.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.91
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Nettovolym	l	570
Bruttovolym	l	605
Brutto-/nettovolym	l	605 / 570
Brutto- / nettovikt	kg	112 / 107

Design och material

Mått på nedre hyllan		650 x 305
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Antal hyllor	delar	4
Hyllfärg		Svart
Hyllmått		GN2/1
Hyllnummer & hylltyp		4 svarta näthyllor
Härdat glas		Ja
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Svart

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	100
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	820
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.25
EEl	%	14
Effekt		
Ineffekt	W	130
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	777 x 695 x 1895
Invändiga mått (BxDxH)	mm	653 x 580 x 1680
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	850 x 770 x 2070
40 fot containerlast	delar	42



Digital kontroll



Innerfläkt