



## UR400X1

### Förvaringskyl

#### Produktfunktioner

- Utsida i rostfritt stål
- Integrerat handtag
- Fläktassisterad kylning
- Ställbara hyllor
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Lås

Klassisk förvaringskyl med en dörr, rostfritt stål

TEFCOLD UR är en klassisk förvaringskyl som kombinerar beprövad tillförlitlighet med en stilren design och ett praktiskt integrerat handtag. Just denna modell har en imponerande låg energiförbrukning som är 50 % lägre än den föregående modellen.

Den är idealisk för krävande serveringsmiljöer och är försedd med ställbara hyllor med en lastkapacitet på upp till 15 kg per hylla. Förvaringskylen är försedd med fläktassisterad kylning, och temperaturen är enkel att ställa in på en digital termostat.

UR-serien finns i olika färger och storlekar, och du kan välja mellan modeller med solid dörr och glasdörr. Se UF-serien för frysalternativ.

#### Mått och innehåll

Isolationstäthet	kg/m <sup>3</sup>	38
Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		4
Nettovolym	l	350
Bruttovolym	l	361
Brutto-/nettovolym	l	361 / 350
Brutto- / nettovikt	kg	82 / 77

#### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn	
Antal dörrar	1	
Mått på nedre hyllan	503 x 225	
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup>	110
Antal hyllor	delar	4
Hyllfärg	Vit	
Hyllmått	503 x 415 mm	
Hyllnummer & hylltyp	4 vita näthyllor	
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Interiörlampa	Nej	
Lås	Ja	
Utvändig finish	SS430	
Invändig finish	Vit	

#### Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Fläktassisterad	
Typ av avfrostning	Automatisk / Luftavfrostning	
Köldmedium	R600a	
Laddning köldmedium	g	70

#### Ström och förbrukning

Energiklassificering	A	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Årlig energiförbrukning	kWh/år	237
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.65
EEl	%	23.7
Effekt		
Ineffekt	W	80
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

#### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	510 x 485 x 1620
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 615 x 1855
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 680 x 2100
40 fot containerlast	delar	51



Elektronisk termostat



Innerfläkt