



450

LGC2500

Displaykyl

Produktfunktioner

- LED-belyst huv
- Fläktassisterad kylning
- Automatisk avfrostning
- Dörrar med automatisk stängning med funktion för att hållas öppna för enkel lastning
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Intern bas i rostfritt stål
- Svänghjul och fötter som kan låsas

Elegant displaykyl med huv

Displaykylen LGC är utformad för att enkelt smälta in i din butiks- eller cateringmiljö. Den är försedd med två vertikala LED-lister på varje dörr som lyser upp innehållet. Dessutom har enheten en LED-belyst huv högst upp – en utmärkt möjlighet för skräddarsydd branding och marknadsföring av kampanjer. Enhetens interiørs stomme är tillverkad av rostfritt stål och har avrundade hörn för enklare rengöring och bättre hygien. Det noggrant utvecklade kylsystemet är mycket energieffektivt för minskade kostnader samtidigt som den idealiska temperaturen för färska produkter bevaras. För extra komfort är enheten försedd med svänghjul så att den enkelt kan flyttas för rengöring eller omplacering.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.69
Temperaturintervall	°C	+1 till +8
Klimatklass		4
Nettovolyum	l	405
Bruttovolyum	l	496
Brutto-/nettovolyum	l	496 / 405
Brutto- / nettovikt	kg	135 / 115

Design och material

Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Antal hyllor	delar	5
Hyllmått		545*622
Hyllnummer & hylltyp		5
Härdat glas		Ja
Interiörlampa		LED
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit

Kylning och funktioner

Typ av avfrostning		Automatisk / Luftavfrostning
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1349
Energiförbrukning	kWh/24tim	3.7
EEl	%	19
Ineffekt	W	280
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	685 x 805 x 2065
Invändiga mått (BxDxH)	mm	565 x 640 x 1520
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	745 x 860 x 2260
40 fot containerlast	delar	44



Digital kontroll



Kraftiga styrhjul