



LGF5000B

Displayfrysar

Produktfunktioner

- LED-belyst huv
- Uppvärmgt glas för att motverka kondens
- Dörrar med automatiskt stängning med funktion för att hållas öppna för enkel lastning
- Ställbara hyllor
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Invändig LED-lampa med knapp
- Intern bas i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning
- Svänghjul och fötter som kan låsas

Elegant svart displayfrys med huv

Displayfrysens LGF-B är utformad för att enkelt smälta in i din butiks- eller cateringmiljö. Med sin snygga svarta finish ger den lite extra elegans och kvalitet. Den är försedd med två vertikala LED-listor på varje dörr som lyser upp innehållet med en iögonfallande kontrast mot den mörka interiören. Dessutom har enheten en LED-belyst huv högst upp – en utmärkt möjlighet för skräddarsydd branding och marknadsföring av kampanjer.

Enhetens interiörsstomme är tillverkad av rostfritt stål och har avrundade hörn för enklare rengöring och bättre hygien. Det noggrant utvecklade kylsystemet är mycket energieffektivt för minskade kostnader samtidigt som den idealiska temperaturen för fräska produkter bevaras. För extra komfort är enheten försedd med svänghjul så att den enkelt kan flyttas för rengöring eller omplacering.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	1.38
Temperaturintervall	°C	-25 till -14
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	210 / 190
Brutto-/nettovolym	l	1108 / 922

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörrar med gångjärn
Hyllmått	618*622
Hyllnummer & hylltyp	10
Utvändig finish	Svart RAL9005
Invändig finish	Svart
Interiörlampa	2 vertikala LED-lampor i dörramen

Kylning och funktioner

Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk, elektrisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g150
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	12.77
Årlig energiförbrukning	kWh/år	4660
EEL	%	34
Ineffekt	W	1200
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	61

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1262 x 640 x 1520
Externa mått (BxDxH)	mm	1382 x 805 x 2065
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1430 x 860 x 2210 mm
40 fot containerlast	delar	22



Belyst huv



Kraftiga styrhjul