



450

## LGC2500B

### Displaykyl

#### Produktfunktioner

- LED-belyst huv
- Dörrar med automatisk stängning med funktion för att hållas öppna för enkel lastning
- Temperature Class 3M1
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Intern bas i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning
- Svänghjul och fötter som kan låsas

### Elegant svart displaykyl med huv

Displaykylen LGC-B är utformad för att enkelt smälta in i din butiks- eller cateringmiljö. Med sin snygga svarta finish ger den lite extra elegans och kvalitet. Den är försedd med två vertikala LED-lister på varje dörr som lyser upp innehållet med en iögonfallande kontrast mot den mörka interiören. Dessutom har enheten en LED-belyst huv högst upp – en utmärkt möjlighet för skraddarsydd branding och marknadsföring av kampanjer.

Enhetens interiörsstomme är tillverkad av rostfritt stål och har avrundade hörn för enklare rengöring och bättre hygien. Det noggrant utvecklade kylsystemet är mycket energieffektivt för minskade kostnader samtidigt som den idealiska temperaturen för färska produkter bevaras. För extra komfort är enheten försedd med svänghjul så att den enkelt kan flyttas för rengöring eller omplacering.

#### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup>	0.69
Temperaturintervall	°C	+1 till +8
Klimatklass		4
Nettovolym	l	405
Bruttovolym	l	496
Brutto-/nettovolym	l	496 / 405
Brutto- / nettovikt	kg	135 / 115

#### Design och material

Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup>	196
Antal hyllor	delar	5
Hyllmått		545*622
Hyllnummer & hylltyp		5
Härdat glas		Ja
Interiörlampa		LED
Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Svart

#### Kylning och funktioner

Typ av avfrostning		Automatisk / Luftavfrostning
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja

#### Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1349
Energiförbrukning	kWh/24tim	3.7
EEl	%	19
Ineffekt	W	280
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58

#### Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	685 x 805 x 2065
Invändiga mått (BxDxH)	mm	565 x 640 x 1520
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	745 x 860 x 2260
40 fot containerlast	delar	44



Belyst huv



Kraftiga styrhjul