



IDA600-W1+

Skopglassfrys

Produktfunktioner

- Nysskydd i välvat glas
- Skjutlock i glas
- Förvaring under korgar
- Perfekt för märkesvisning
- Invändig LED-lampa
- Kraftiga styrhjul
- Statisk kylning

Statisk displayfrys för skopglass

IDA-frysen för skopglass är en rymlig och effektiv lösning för presentation av glass. Med sin enkla design och sina svänghjul för rörlighet är den ett utmärkt tillskott för varje glasskiosk eller butik. Du kan omvandla den stilrena designen med skräddarsydd branding för att få enheten att sticka ut och dra kundernas blickar till de olika smaker du erbjuder. Frysen är försedd med ett hostskydd i välvat glas och invändig LED-belysning för en utmärkt produktpresentation, medan de skjutbara locken bidrar till att spara energi mellan serveringarna.

Den statiska frysen för skopglass är optimerad för korgar som passar 5-liters plastlådor med plats för förvaring nedanför. Tänk på att de passar för 5-liters plastlådor – Napoli-kantiner passar inte. Korgarna ingår inte, men kan beställas som tillbehör.

Idealisk korgar för skopis:

2 x artikelnr. 71975 + 1 x 69966 (14 x 5L + 2 x 2,5L)

IDA-serien hette tidigare ISOA – ingenting har förändrats förutom namnet.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	1.72
Driftskapacitet		14 plastbägare (5 liter)
		14 plastbägare (5L) + 2 plastbägare (2.5L) /
Förvaringskapacitet (under)		36 plastbägare (5 liter)
		36 plastbägare (5L)
Temperaturintervall	°C	-23 till -16
Klimatklass		7
Nettovolym	l	489
Bruttovolym	l	602
Brutto-/nettovolym	l	602 / 489
Brutto- / nettovikt	kg	133 / 126

Design och material

Härdat glas		Ja
Styrhjul		Hjul
Interiörlampa		LED
Lås		Nej
Utvändig finish		Vit RAL9010
Invändig finish		Vit RAL9010

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	112
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Max Ambient		35°C at 75% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	990
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.71
EEl	%	39.6
Ineffekt	W	241
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	49

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1646 x 536 x 688
Externa mått (BxDxH)	mm	1804 x 694 x 1330
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1860 x 920 x 760
40 fot containerlast	delar	28



Scooping basket option



Välvat glas för fin

