



WRA-M5-1

Kylenhet monoblock

Produktfunktioner

- Kylenhet monoblock
- Lämplig för paneler med en tjocklek på upp till 200 mm
- Möjlighet till seriell anslutning
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Ventilerad kylning

Kylenhet monoblock för temperatur -5°C till +15°C

Kylenheten monoblock från WRA levererar exceptionell kylprestanda för kylrum. Monoblocket är utformat för sadelmontering och installationen kräver att man skär hål i kylrummets paneler. Monoblocket är lämpligt för alla paneler med ett djup på upp till 200 mm.

Du kan se monoblockets kapacitet på ritningarna. Prestandan beror på olika faktorer som omgivningstemperatur och börvärdestemperatur.

Om du har ett större kylrum är det möjligt att ansluta flera monoblock och låta dem arbeta tillsammans. Du väljer en enhet som master och styr temperaturen för alla enheter med bara en styrenhet.

Monoblocket är endast avsett för inomhusbruk.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	-5 till +15
Brutto- / nettovikt	kg	54 / 42

Design och material

Utvändig finish	Vit RAL9003
Invärdig finish	-

Kylning och funktioner

Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	150

Ström och förbrukning


Årlig energiförbrukning	kWh/år	2365
Energiförbrukning	kWh/24tim	6.48
Ineffekt	W	360
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	31.1

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	421 x 876 x 728
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	500 x 970 x 890 mm
40 fot containerlast	delar	52



Monoblock baktill – ingen panel monterad



Digital kontroll