



SGD-240GE

Exklusiv barkyl

Produktfunktioner

- Utmärkt produktsynlighet
- Passar för flaskor och fat
- Låg energiförbrukning
- Justerbara plåthyllor
- Invändig LED-lampa med knapp
- Exteriör/interiör i skinplate
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Ställbara ben
- Automatisk avfrostning
- Kondensator med enkelt underhåll
- Lås

Rymlig barkyl med glasdörrar

SGD-versionen med glasdörr är konstruerad för ett unikt utseende och produktpresentation i kombination med överlägsen energieffektivitet. Detta premiumskåp passar bra för att presentera burkar och flaskor i olika former och storlekar eftersom de justerbara plåthyllorna ger en stabil och praktisk yta för enkel överblick.

SGD är konstruerad för serveringsmiljöer med en blank exteriör av antracit som snyggt smälter in i moderna, högklassiga miljöer. Dess interiör och exteriör i belagd skinplate står emot repor och synliga fingeravtryck så att den ser snygg ut trots daglig användning.

Det energieffektiva kylsystemet säkerställer en jämn temperatur samtidigt som driftkostnaderna hålls under kontroll. Du ställer enkelt in temperaturen på den elektroniska kontrollpanelen och den är försedd med automatisk avfrostning för enkelt underhåll.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	118 / 105
Bruttovolym	l	282
Nettovolym	l	260
Brutto-/nettovolym	l	282 / 260

Design och material

Mått på nedre hyllan		1042 x 220
Dörrnummer & dörrtyp		2 glasdörrar med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	165
Antal dörrar		2
Antal hyllor	delar	4
Hyllfärg		Silver
Hyllmått		510 x 355 mm
Hyllnummer & hylltyp		4 justerbar
Härdat glas		Nej
Fötter / ben		Ställbara Fötter
Utvändig finish		Antracit RAL 7021
Invändig finish		Silver
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	85
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		F
Energiförbrukning	kWh/24tim	7.06
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2577
EEl	%	67.1
Ineffekt	W	280
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	47

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1040 x 425 x 682
Externa mått (BxDxH)	mm	1110 x 620 x 840
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1145 x 640 x 965 mm
40 fot containerlast	delar	76



Ställbara hyllor



Digital kontroll