



SGD-360E

Exklusiv barkyl

Produktfunktioner

- Passar för flaskor och fat
- Låg energiförbrukning
- Justerbara plåthyllor
- Invändig LED-lampa (när dörren är öppen)
- Ställbara ben
- Exteriör/interiör i skinplate
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Automatisk avfrostning
- Kondensor med enkelt underhåll
- Lås

Universalflaskkyl/KEG-kyl med högerhängd dörr

SGD är konstruerad för flexibilitet, överlägsen energieffektivitet och ett unikt utseende. Detta premiumskåp fungerar lika bra som en barkyl för flaskor eller som en KEG-kyl för förvaring av 20-liters eller 30-liters fat beroende på dina behov. Om du använder SGD för förvaring av flaskor ger de justerbara plåthyllorna en stabil och praktisk yta för enkel överblick.

SGD är konstruerad för serveringsmiljöer med en blank exteriör av antracit som snyggt smälter in i moderna, högklassiga miljöer. Dess interiör och exteriör i belagd skinplate står emot repor och synliga fingeravtryck så att den ser snygg ut trots daglig användning.

Det energieffektiva kylsystemet säkerställer jämna temperaturer samtidigt som driftkostnaderna hålls under kontroll. Oavsett om du förvarar flaskor eller fat är SGD konstruerad för att uppfylla kraven från kunder som förväntar sig kvalitet, pålitlighet och stil.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	151 / 135
Bruttovolym	l	434
Nettovolym	l	401
Brutto-/nettovolym	l	434 / 401

Design och material

Mått på nedre hyllan		1605 x 220
Dörrnummer & dörrtyp		3 massiva dörrar med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	165
Antal dörrar		3
Antal hyllor	delar	6
Hyllfärg		Silver
Hyllmått		510 x 355 mm & 546 x 355 mm
Hyllnummer & hylltyp		6 justerbar
Fötter / ben		Ställbara Fötter
Utvändig finish		Antracit RAL 7021
Invändig finish		Silver
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	85
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.34
Årlig energiförbrukning	kWh/år	855
EEl	%	49,4
Ineffekt	W	280
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	47

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1605 x 425 x 682
Externa mått (BxDxH)	mm	1670 x 600 x 840
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1705 x 640 x 975 mm
40 fot containerlast	delar	50



Passar för fat



Lås