



## SGD-300GE

Exklusiv displaykyl

### Produktfunktioner

- Bra produktpresentation
- Låg energiförbrukning
- Exteriör/interiör i skinplate
- Perfekt för märkesvisning
- Vändbar glasdörr
- Ställbara näthyllor
- Invändig LED-lampa med knapp
- Ställbara ben
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Automatisk avfrostning
- Mobil ram finns som tillbehör

Premiumflaskkyl med låg energiförbrukning

SGD-flaskkylen är konstruerad för serveringsbranschen och passar extra väl för events. Den har ett sofistikerat utseende med exteriör i antracit, en vändbar glasdörr och ljus LED-belysning inuti för utmärkt produktpresentation.

När vi säger att SGD-kylen passar väl för events beror det på att den är väldigt tålig. Maskingruppen är strategiskt placerad nedanför displaysektionen för effektiv ventilation och skydd av känsliga komponenter. För förbättrad rörlighet finns en vagn i rostfritt stål med robusta hjul tillgänglig som tillbehör för säker och enkel flytt under events.

I tillägg till dess robusta konstruktion har SGD-displaykylen överlägsen energieffektivitet. Dess ventilerade kylsystem är inte bara effektivt när det gäller att säkra rätt temperatur, utan det har dessutom en imponerande låg energiförbrukning – den är alltså ett utmärkt val för företag som vill minska sina driftskostnader.

### Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4
Nettovolyum	l	260
Bruttovolyum	l	270
Brutto-/nettovolyum	l	270 / 260
Brutto- / nettovikt	kg	115 / 107

### Design och material

Mått på nedre hyllan		520 x 369
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup>	150
Antal hyllor	delar	4
Hyllfärg		Förkromad
Hyllmått		496 x 341 mm
Hyllnummer & hylltyp		4 justerbar
Härdat glas		Nej
Fötter / ben		Ställbara Fötter
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		Antracit RAL 7021
Invändig finish		Silver

### Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	90
Termometer		Ja

### Ström och förbrukning

Energiklassificering		F
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1075
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.93
Ineffekt	W	280
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	520 x 380 x 1445
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 575 x 1805
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1950 x 800 x 575
40 fot containerlast	delar	122



Innerfläkt



Ställbara hyllor