




EIB-D1020-B1

Svart impulsfyl/frys

Produktfunktioner

- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Temperaturklass 3M1/3L1
- Glassidor ger bättre presentation av produkter
- Ventilerad kylning
- Invändig LED-lampa
- Skjutlock i glas
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- HACCP-kompatibel dataexport
- Stötdämpare av rostfritt stål på alla fyra sidor
- Skylthållare ingår
- Hjul, 2 låsbara

Mångsidig impulsfyl/frys

Den mobila kylen/frysen EIB från TEFCOLD utgör en flexibel lösning för butiker. Med sin mångsidiga kyl- och frysformåga, sitt generösa förvaringsutrymme och en iögonfallande design är denna enhet perfekt för att öka impulsköpen. Växla enkelt mellan kyl- och frysläge efter behov. Dess temperaturklass 3M1/3L1 är idealisk för butiker. EIB har en digital styrenhet med Bluetooth för bekväm övervakning och export av HACCP-data. Ladda bara ner appen till din telefon och anslut den till enheten. Tack vare LED-innerbelysningen i kombination med fyra glassidor och skjutlock syns produkterna utmärkt så att kunderna lockas att handla. Svänghjulen med bromsar ger garanterad rörlighet så att du kan placera enheten strategiskt för bästa effekt. Denna impulsenhet finns i flera storlekar och passar därmed perfekt för alla butiker.

Mått och innehåll

Isolationstäthet	kg/m ³	40
Sammanlagd visningsyta	m ²	2.93
Temperaturintervall	°C	-18 till +5
Brutto- / nettovikt	kg	415 / 380
Bruttovolym	l	640
Nettovolym	l	427
Brutto-/nettovolym	l	640 / 427

Design och material

Härdat glas	Ja
Number of lids	2
Styrhjul	Hjul
Utvändig finish	Svart RAL9005
Invändig finish	Svart RAL9005
Interiörlampa	Horisontell LED-lampa
Lås	Nej

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	149
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering	C	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	12.14
Årlig energiförbrukning	kWh/år	4431.1
EEl	%	32.29
Ineffekt	W	1649
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	54

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1860 x 790 x 300
Externa mått (BxDxH)	mm	2012 x 1010 x 975
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2070 x 1070 x 1155 mm
40 fot containerlast	delar	22



Kraftigt handtag



Digital kontroll