



## FOCUS 171

Glassfrys

### Produktfunktioner

- Invändig LED-lampa med knapp
- Inklusive en full uppsättning korgar
- Statisk kylning
- Styrhjul
- Avfrosta vattentömning
- Fläktassisterad kondensator för energieffektivitet

Kylbox med böjda skjutbara glaslock

Denna fokusdisplayfrys har en elegant men samtidigt robust design. Den har böjda skjutbara glaslock som stängs in i den grå ramen, vilket innebär att du får ett mycket lufttätt lock. I kombination med frysarens utmärkta isolering innebär detta lägre energiförbrukning och mindre tendens till isbildning.

Displayfrysen levereras med en komplett uppsättning korgar och innehållet belyses vackert av LED-belysning placerad på framsidan. Focus-frysen är perfekt för varumärkesprofilering och som något unikt är det möjligt att lägga till varumärkesprofilering på den grå ramen inuti frysaren. Detta är en riktig blickfångare.

Sist men inte minst är displayfrysen med glaslock monterad på starka hjul, varav två är låsbara. Detta gör det enkelt att flytta frysaren inom din butik.

### Mått och innehåll

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Temperaturintervall | °C | -23 till -16 |
| Klimatklass         |    | 4            |
| Brutto- / nettovikt | kg | 79 / 73      |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 484 / 351    |

### Design och material

|                   |       |                 |
|-------------------|-------|-----------------|
| Max. antal korgar | delar | 7               |
| Styrhjul          |       | Styrhjul        |
| Utvändig finish   |       | Vit / Grå       |
| Invändig finish   |       | Smitt aluminium |
| Interiörlampa     |       | LED             |
| Lås               |       | Nej             |

### Kylning och funktioner

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| Typ av regulator    |   | Mekanisk |
| Typ av kylning      |   | Statisk  |
| Typ av avfrostning  |   | Manuell  |
| Köldmedium          |   | R290     |
| Laddning köldmedium | g | 94       |
| Termometer          |   | Ja       |

### Ström och förbrukning

|                         |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Energiklassificering    |           | D              |
| Max Ambient             |           | 30°C at 55% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 2.81           |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 1024           |
| EEL                     | %         | 48.5           |
| Effekt                  |           |                |
| Ineffekt                | W         | 235            |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50     |

### Dimensioner

|                          |       |                     |
|--------------------------|-------|---------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1550 x 500 x 699    |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1700 x 650 x 850    |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1760 x 760 x 880 mm |
| 40 fot containerlast     | delar | 40                  |



Korgar