

NIC502SC-SO

Skopglassfrys

Produktfunktioner

- Nysskydd i välvat glas
- Plana skjutbara glaslock med lås
- Utmärkta möjligheter för märkesvisning
- Invändig LED-lampa
- Styrhjul med broms
- Digital termometer
- Pulverlackerad vit inneryta
- Tillval – skopkorgar för plastbyttor
- Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer

Statisk displayfrys för skopglass

NIC-SC-SO glassfrys med skopa har en elegant design till ett överkomligt pris. Den har en rundad överkant, böjda hörn och en böjd glasöverdel för en snygg produktpresentation, medan skjutbara lock minimerar energiförbrukningen när den inte används. Glassfrysen är utrustad med LED-belysning på framsidan, så att dina glassmaker alltid är snyggt upplysta. NIC-SC-SO levereras med starka hjul för enkel förflyttning.

Observera att frysen levereras med standardkorgar, men om du behöver korgar som passar 5-liters glassburkar finns dessa som tillval. Typ och antal måste beställas under tillbehör. Dessa korgar passar 5-liters plastburkar – Napoli-burkar passar inte i dem.

Idealiska korgar för skopglass

- För plastbägare (5L): 3x artikelnr 14707 (12x 5L)
- För plastbägare (4L): 8x artikelnr 21286 (16x 4L)

Mått och innehåll

	11 plastbägare (5L) / 16 plastbägare (4L) /
	22 plastbägare (5L) / 22 plastbägare (4L)

Temperaturintervall	°C	-24 till -14
---------------------	----	--------------

Klimatklass		5
-------------	--	---

Brutto- / nettovikt	kg	122,1 / 110,1
---------------------	----	---------------

Design och material

Härdat glas		Ja
-------------	--	----

Styrhjul		4 hjul, 2 med broms
----------	--	---------------------

Interiörlampa		LED
---------------	--	-----

Lås		Ja
-----	--	----

Utvändig finish		Vit
-----------------	--	-----

Invändig finish		Vitmålat stål
-----------------	--	---------------

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
------------------	--	----------

Typ av kylning		Statisk
----------------	--	---------

Typ av avfrostning		Manuell
--------------------	--	---------

Köldmedium		R290
------------	--	------

Laddning köldmedium	g	110
---------------------	---	-----

Termometer		Ja
------------	--	----

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
----------------------	--	---

Max Ambient		+40°C, 40% RH
-------------	--	---------------

Årlig energiförbrukning	kWh/år	828.55
-------------------------	--------	--------

Energiförbrukning	kWh/24tim	2.27
-------------------	-----------	------

EEL	%	43.9
-----	---	------

Effekt		
--------	--	--

Ineffekt	W	265
----------	---	-----

Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------


Ljudnivå	dB(A)	45
----------	-------	----

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1570 x 650 x 885
----------------------	----	------------------

Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1640 x 765 x 940
--------------------------	----	------------------

40 fot containerlast	delar	42
----------------------	-------	----



Styrhjul med och utan broms